

TruckMaster®

Løsninger for lagring og dispensering av diesel

Produktveiledning

Tilbys i størrelsene 200–900 liter



Mobile løsninger for lagring og dispensering av diesel

Tilbys i størrelsene 200–900 liter

TruckMaster-serien er konstruert spesielt for trygg transport av diesel. Denne robuste, mobile løsningen er utrolig praktisk for brukerne ved å gi mulighet til fjerntanking på byggeplassen.

Kingspan TruckMaster-serien tilbys i størrelsene 200–900 liter og har en rekke spesifikasjons- og leveringsalternativer som passer til en rekke bruksområder inkludert, landbruk, byggeplasser og skogbruk. Alle tankene er fremstilt av polyetylen av høy kvalitet og er derfor motstandsdyktige mot strukturell skade, skiftende værforhold og UV-stråling.

Disse mobile tankene er utformet spesielt for fjerntanking på byggeplassen, og de er testet og godkjent for å oppfylle den europeiske avtalen (ADR) for transport av farlig gods på vei*.

TruckMaster-serien representerer en kostnadsbesparende og kompatibel kvalitetsløsning støttet av ypperlig teknisk kundestøtte og kundeservice.

Metall hengsel teknologi

TruckMaster®



Funksjoner og fordeler



Kostnadsbesparende transport

De kompakte modellene på 200 og 300 liter opptar bare en halv europall for mer økonomisk distribusjon og reduserte leveransekostnader. Seks TM200- eller fire TM300-modeller kan stables på én pall.

Effektiv transport

430- og 900-litersmodellene har en intern skvalpevegg som minimerer væskens bevegelse og derfor gjør lastebilen og lasten mer stabil under kjøring.



Enkel å løfte

De mobile tankene kan enkelt løftes med de spesielle løfteører eller med en gaffeltruck.

Beskytter miljøet

Det spesialkonstruerte området under det låsbare lokket rommer utstyret i et sikkert, lekkasjetett område. Dermed unngås faren for drypping av drivstoff, noe som ofte forekommer med en ettermontert utvendig dyse og slange.

Styrk og beskytt virksomheten din

- > Over 40 års erfaring
Tillit og pålitelighet
- > 5 års garanti**
Ingen bekymringer
- > Bransjeledende
ADR*-godkjent
- > Kvalitetssikret
Sertifisert iht.
ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004,
BS OHSAS 18001:2007
- > Sikker, låsbart lokk
Alt utstyret finnes
under det låsbare
lokket***

TM430/300 Utstyrsspesifikasjon

1. Tank
2. Pumpe
3. Automatisk dyse
4. Ventilasjonsåpning
5. Leveringslange
6. Låsbart lokk***
7. Sjakler†
8. 4" Inspeksjonslokk††
9. Spillkant†††
10. Innvendig LED-lys††††
11. Støttegassfjær



Modellvelger

Alle verdier for mål og vekt er veiledende

* 200- og 300-litersmodeller trenger ikke ADR-godkjenning på grunn av den begrensede kapasiteten

** To år på utstyr

*** Lokk med innebygd lås (TM200 lav profil, TM430 og TM900). Lokk med låsbar slåe, hengselås ikke inkludert (TM200 og TM300)

† Fås på TM200 lav profil, TM430 og TM900

†† Fås på TM200, TM300 og TM200 lav profil

††† Fås på TM430 og TM900

†††† Tilgjengelig på TM200, TM430 og TM900 som ekstrautstyr

Modell	Kapasitet	Lengde	Bredde	Høyde	Vekt
TM200	200 liter	600 mm	800 mm	620 mm	33 kg
TM200 lav profil	200 liter	1180 mm	860 mm	500 mm	52 kg
TM300	300 liter	600 mm	800 mm	890 mm	45 kg
TM430	430 liter	1180 mm	860 mm	910 mm	64 kg
TM900	900 liter	1410 mm	1050 mm	1210 mm	97 kg

Spesifikasjonsalternativer

Dataark er tilgjengelige for spesifikasjonsalternativene som er oppgitt nedenfor

TruckMaster®

Beskrivelse/kapasitet	TM200	TM300	TM200 LAV PROFIL	TM430	TM900
Nivåmåler				•	•
Kuleventil på sugeledning				•	•
Sugeledning med silfilter	•	•	•	•	•
12 V DC pumpe (maks. gjennomstrømning 50 l/min)	•	•	•	•	•
6 m strømledning med batteriklemmer	•	•	•	•	•
4 m fleksibel leveringslange			•	•	•
3,7 m fleksibel leveringslange	•	•			
Automatisk dyse	•	•	•	•	•
Lokk med innebygd lås			•	•	•
Lokk med låsbar slåe (hengelås ikke inkludert)	•	•			
Vakuump- og trykkavlastningsventil (ventilasjonsåpning)	•	•	•	•	•
Lokk med støttegassfjær				•	•
4 løftesjakler			○	•	•
Batteridrevet LED-lampe			○	○	○
24 V DC bipump (maks. gjennomstrømning 50 l/min)	○	○		○	○
12/24 V DC pumpe (maks. gjennomstrømning 70/35 l/min)				○	○
12 V DC bipump (maks. gjennomstrømning 85 l/min)				○	○
230 V AC pumpe (maks. gjennomstrømning 56 l/min)				○	○
Digital gjennomstrømningsmåler festet til dysen	○	○	○	○	○
Digital gjennomstrømningsmåler festet til pumpen				○	○

• Standardtilbehør ○ Ekstra tilbehør



Europeisk kontor

ul. Topolowa 5,
62-090 Rokietnica
Polen
Tlf: +48 61 814 44 00
Faks: +48 61 814 54 99
E-post: zbiorniki@kingspan.pl

Hovedkontor

180 Gilford Road, Portadown,
Co. Armagh, BT63 5LF
Storbritannia
Tlf: +44 (0) 28 3836 4444
Faks: +44 (0) 28 3836 4445
E-post: tank@kingspan.no

Vi tar alle forholdsregler for å sikre at informasjonen i dette dokumentet er korrekt ved publiseringstidspunktet, men med kontinuerlig produktutvikling kan opplysningene i dette dokumentet endres uten varsel.